


Ficha Técnica

Produto

Prevista Dry, Estrutura para sanita suspensa (paredes de gesso cartonado)

Desenhos



Características

Estrutura de WC Prevista Dry

versão de projetos

1120x490 mm

- não adequado para Prevista Dry Plus
- para montagem de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação modelo 8180.73
- aço, PE
- compatível com todas as placas de acionamento de WC para Prevista, técnica de descarga dupla

equipamento

Aro pulverizado (30x30), autoclismo interior 3H, conjunto de ligação ao WC, material de fixação, travamento dos pés para ajustar a altura de montagem, ligação de água R $\frac{1}{2}$ atrás, curva de ligação do WC DN90 (ajustável em profundidade) em PP, excêntrico DN90/100 em PP

dados técnicos

- definição de fábrica da descarga pequena aprox. 3 l
- volume de descarga pequena ajustável cerca 2-4 l
- definição de fábrica do volume de descarga completa cerca 6 l
- volume de descarga grande ajustável cerca 3,5-7,5 l

nota

Placas de acionamento e acessórios: grupo de produto placas de acionamento de WC e de urinol para Prevista!

modelo 8524

AC	B	unid.	artigo
1120	490	1/15	771 973